

# **KING**

## **PermaSand**



### **DESCRIPTION**

PermaSand est un sable de polymère modifié, à prise rapide, conçu spécifiquement pour le remplissage de joints de pavés et de dalles imbriqués. Balayer les joints, vaporiser la surface à l'eau et laisser durcir. PermaSand procure un joint souple qui dure longtemps et qui résiste à l'érosion, aux mauvaises herbes et aux insectes. PermaSand est idéal pour un usage résidentiel et commercial, tel que les terrasses de piscines, les patios, les voies piétonnières, les entrées de garage, les aires de stationnement et les chaussées.

### **MODE D'EMPLOI**

#### **NOUVELLES APPLICATIONS :**

- 1) **S'assurer que la surface du pavé est sèche avant l'application.**
- 2) Installer et compacter le pavé.
- 3) Verser le sable sur la surface et balayer, en s'assurant de bien remplir les joints. Compacter une deuxième fois et reprendre les étapes indiquées ci-dessus, au besoin. (Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser un compacteur à plaque vibrante).
- 4) Enlever le sable excédentaire au balai **afin qu'il soit légèrement plus bas que la surface du pavé.**
- 5) Vaporiser légèrement 2 ou 3 fois, à des intervalles de 5 à 10 minutes. Éviter de trop vaporiser, d'inonder la surface ou de laisser écouler trop d'eau.
- 6) Laisser sécher pendant au moins 4 heures avant de permettre aux piétons de circuler sur le pavé.

### **RÉFECTION DE LA SURFACE EXISTANTE:**

- 1) Retirer le sable de jointolement au moyen d'un système à eau pulvérisée haute pression, en s'assurant que les joints sont complètement dégagés.
- 2) Se reporter aux étapes indiquées ci-dessus sous la rubrique « Nouvelles applications ».

### **POUVOIR COUVRANT :**

Un sac de 25 kg couvre une surface d'environ 4,64 à 9,29 m<sup>2</sup> (50 à 100 pi<sup>2</sup>), selon la dimension du pavé, la profondeur du joint et le compactage.

### **IMPORTANT : RANGER LE PRODUIT DANS UN ENDROIT SEC ET L'UTILISER À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 0 °C**

*MATÉRIAUX KING ET COMPAGNIE garantit que ce produit convient pour l'utilisation prévue. L'état de la surface, les compétences de l'applicateur et les conditions météorologiques sont indépendants de la volonté du fabricant. La responsabilité est limitée au remplacement du matériau défectueux seulement. Une preuve d'achat est requise.*

**Mixing Strength With Satisfaction**

**KING PACKAGED MATERIALS COMPANY**  
P.O. BOX 699  
BURLINGTON, ONTARIO  
L7R 3Y5

**PHONE: 800-461-0566**  
**FAX: 905-333-3730**  
**E-MAIL: consumer@kpmindustries.com**  
**WEBSITE: www.king-products.com**